

DISPOSITIVI LANCIA IMPULSI ELETTRONICI

ELECTRONIC PULSE OUTPUT DEVICES

- Dispositivi lancia impulsi elettronici a 4 fili, di tipo open collector
 - Sensore induttivo a 3 bobine per il rilevamento della direzione di flusso
 - Funzione conteggio assoluto per compensazione volume flusso inverso:
Il conteggio del flusso non viene ripreso sino a che il volume di flusso inverso è stato recuperato
 - Funzione conteggio volume flusso inverso
 - Funzione di dosaggio:
Consente di impostare un target di volume, raggiunto il quale, il modulo invierà un segnale elettronico
-
- *4-wire electronic pulse devices, open collector type*
 - *3-coil inductive sensor for flow direction detection*
 - *Absolute count function: for reverse flow volume compensation*
The flow count is not resumed until the reverse flow volume has been fully recovered
 - *Reverse flow volume counting function*
 - *Dosing function:*
allows to set a volume target, at which the module will send an electronic signal

NFC APP

- Programmazione valore impulso e configurazione dispositivo utilizzando l'APP gratuita scaricabile sullo smartphone
- *Pulse value and device programming using the APP freely downloadable into a smartphone*



mod. **IWM-PL3**

Modulo lancia impulsi elettronico, amagnetico, applicabile a tutti i contatori modello GMDM-I, GMB-I e GMB-RP-I

Electronic pulse output non-magnetic module suitable for all water meters model GMDM-I, GMB-I and GMB-RP-I

pag. da 24 a 29



mod. **IWM-PL4**

Modulo lancia impulsi elettronico, amagnetico, applicabile a tutti i contatori modello WDE-K50

Electronic pulse output non-magnetic module suitable for all water meters model WDE-K50

pag.30-31

